




Byta bränslefilter på
AUDI A4 B5 Avant (8D5)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A4 B5 AVANT (8D5).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.10
- Slangklämstänger
- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – AUDI A4 B5 Avant (8D5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort motorskyddslocken. Använd en plattmejsel.

4 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10.



5 Avlägsna motorkåpan.




Utbyte: bränslefilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.


6

Rengör bränslefiltret. Använd allrengöringsprej.




7

Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd slangklammertång med låsmekanism.



8

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


9

Lossa på bränslefilterets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.




10

Ta bort snabbkopplingen till bränsleslangen.




11

Koppla loss röret ifrån bränslefilteret.




12

Avlägsna bränslefilteret. Lägga den gamla filterpatronen i behållaren.



13

Installera det nya bränslefilteret.




Utbyte: bränslefilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips från AUTODOC:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

14

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.




15

Ta bort o-ringarna. Använd en plattmejsel.



16


Montera nya o-ringar.




17 Koppla in röret till bränslefiltret.




18 Montera snabbkopplingen till bränsleslangen.



19 Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.



20 Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd slangklammertång med låsmekanism.



21 Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: bränslefilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

22

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10.



23

Installera motorskyddslocken.

Utbyte: bränslefilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

24

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

25

Stäng av motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.