



Byta luftfilter på **Opel**
Corsa D – utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – OPEL CORSA D. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Torxbit T20
- Hylsa nr.7
- Spärnnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – Opel Corsa D. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Plugga ur luftflödesgivaren.



4

Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



5

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.




6

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.



7

Ta av filterlocket.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Opel Corsa D. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

8

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



9

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Opel Corsa D. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

11 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.




12 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar ticht till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Opel Corsa D.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

13 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




Utbyte: luftfilter – Opel Corsa D. AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

14

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.




15

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.




16

Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



17

Plugga in luftflödesgivaren.




18

Ta bort skärmskyddet.



19

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA D

LUFTFILTER FÖR OPEL: KÖP NU

LUFTFILTER FÖR OPEL CORSA D: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.