




Byta motorolja och filter
på **Mercedes W210**
diesel – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Flak/chassi (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 172)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – MERCEDES W210.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Oljefilteravdragare 76-14F
- Spärnyckel
- Platt skruvmejsel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: motorolja och filter – Mercedes W210. Tips:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – MERCEDES W210. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3


Dra upp oljestickan.




4 Skruva loss olje påfyllningslocket.




5 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.



6 Skruva loss oljefiltrets lock tillsammans med det gamla filterelementet. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en spärrnyckel.




7 Ta ur oljefiltret från sin kassett.




8 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



- 9 Täck över oljefilterhuset med en ren trasa för att förhindra att smuts och främmande föremål skall komma in i systemet.



- 10 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



Utbyte: motorolja och filter – Mercedes W210. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Fordonet bör stå på en jämn yta, men om det lutar behöver avtappningsventilen med oljepluggen ha den lägsta punkten.

- 11 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.



12

Sätta en spillolja behållare med minst 7 l kapacitet under dränering hålet.




13

Skruva loss bottenpluggen (till oljeträget). Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



14

Tappa ut den gamla oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Mercedes W210. AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

15 Ta bort gamla o-ringar från locket på oljefiltret.




16 Lossa oljefiltret från filterlocket. Använd en plattmejsel.



17 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.



18 Sätt i nya o-ringar och ett nytt oljefilter på deras monteringsplats på filterlocket.




19

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



20

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.




21

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



22

Sänk ner bilen.




23

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.




24

Ta bort trasan från oljefilterhuset.




25

Montera kåpan till oljefiltrets kassett och skruva på den.




26

Dra åt oljefilterlocket. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



27


Ta bort oljepåfyllningslocket.



28 Sätt i tratten.




29 Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 7 l.



AUTODOC rekommenderar:

- Använd den typ av motorolja som biltillverkaren rekommenderar.


30 Kontrollera oljenivån med oljestickan.



Utbyte: motorolja och filter – Mercedes W210. Proffsen rekommenderar:

- Fyll på olja vid behov.
- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


31 Sätt på oljepåfyllningslocket.



32 Dra åt olje påfyllnadslocket.



33 Kör motorn i några minuter.




34 Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

Utbyte: motorolja och filter – Mercedes W210. Tips från AUTODOC:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.

- 35** Kontrollera oljenivån med oljestickan 5 minuter efter att ha stängt av motorn, och fyll på med mer olja om så behövs.




Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


- 36** Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.

- 37** Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

- 38** Ta bort skärmskyddet.



- 39** Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Mercedes W210. Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W210

OLJEFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU

**OLJEFILTER FÖR MERCEDES W210: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.