



Byta motorolja och filter  
på **FIAT 124 Spider (348)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FIAT 124 Spider (348) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT 124 SPIDER (348). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Torxbit T45
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.32
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Spilloljedunk
- Tratt
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: motorolja och filter – FIAT 124 Spider (348). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT 124 SPIDER (348).  
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



**4** Avlägsna motorkåpan.




Utbyte: motorolja och filter – FIAT 124 Spider (348). Tips från AUTODOC:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

5

Skruva loss olje påfyllningslocket.



6


Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – FIAT 124 Spider (348). Tips från AUTODOCs experter:


- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

7


Sätta en spillolja behållare med minst 4 l kapacitet under dränering hålet.




**8** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.



**9** Skruva loss dräneringspluggen. Använd Torx T45. Använd en trycknyckel.



**10** Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – FIAT 124 Spider (348). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.

**11** Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.


12

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.



13

Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en spärrnyckel.



14

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



### AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**15** Lossa oljefiltret från filterlocket.




**16** Ta bort O-ringens på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.




**17** Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.



**18** Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.



**19** Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.





Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.

20

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



21

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




22

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.



23

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.



24

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



25

Sänk bilen.

26

Avlägsna oljepåfyllningslocket.



27

Sätt i tratten.



28

Häll ny olja i motorn i den mängd som biltillverkaren rekommenderar.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

**29**

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




**Vänligen notera!**

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


**30**

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



**31**


Dra åt olje påfyllnadslocket.



**32**

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

- 33** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetankloppet är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

- 34** Installera motorkåpan och säkra den.




### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

35

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



36

Ta bort skärmskyddet.

37

Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – FIAT 124 Spider (348). AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.