



Byta bromstrumma på  
**FIAT BRAVA (182) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V, FIAT BRAVA (182) 1.9 D, FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

## UTBYTE: BROMSTRUMMA – FIAT BRAVA (182). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Kraftyhlsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Platt skruvmejsel
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

## Utbyte: bromstrumma – FIAT BRAVA (182). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromstrummorna på din FIAT BRAVA (182) parvis på bakaxeln. Ignorera inte detta. Detta försäkrar dig jämna inbromsnings.
- Utbytesprocedturen är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – FIAT BRAVA (182).

## GENOMFÖR UΤBYΤET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Skruva av bromsvätske reservoarens lock. Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**4** Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruta av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
FIAT BRAVA (182)

6

Ta bort hjulet.



7

Sänk parkeringsbromspaken helt.

8

Skruta loss bromstrummans fästelement.



**9**

Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

**10**

Avlägsna bromstrumman.

**11**

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en plattmejsel. Använd en hammare.



**Utbyte: bromstrumma – FIAT BRAVA (182). AUTODOC rekommenderar:**

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

**12**

Rengör navet. Använd en stålborste.

**Utbyte: bromstrumma – FIAT BRAVA (182). Proffsen rekommenderar:**

- Undersök bromsbackarna. Byt ut vid behov.

**13**

Installera bromstrumman och dra åt den.

**14**

Dra åt bromstrummans fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

**15**

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

**16**

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

**17**

Installera hjulet.



## Utbyte: bromstrumma – FIAT BRAVA (182). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

18

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



19

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

20

Ta bort domkrafter och kilarna.



### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromstrumma – FIAT BRAVA (182). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

21

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromstrumma – FIAT BRAVA (182). Tips från AUTODOCs experter:

- Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din FIAT BRAVA (182) genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSTRUMMA: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.