



Byta glödstift på
MERCEDES-BENZ C-
klass Sedan (W203) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203) C 270 CDI (203.016)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**UTBYTE: GLÖDSTIFT – MERCEDES-BENZ C-KLASS
SEDAN (W203). VERKTYG DU BEHÖVER:**



- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Dielektrikfett
- Värmebeständigt keramiskt fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.10
- Hylsa nr.E11
- Spärnnyckel
- Spetstänger
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: glödstift – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203). Tips från AUTODOC:


- Utbytesproceduren är identisk för alla glödstift.
- Använd handskar för att skydda händerna från heta ytor.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



4 Behandla glödstiften. Använd WD-40 aerosol.



- 5** Om glödstiften är svåra att skruva loss, starta motorn och låt den värmas upp till arbetstemperatur. Det gör det lättare att kunna ta bort dem.




Utbyte: glödstift – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203). Tips:


- Använd handskar för att skydda händerna från heta ytor.

- 6** Stäng av motorn.

- 7** Skruva loss bränsleslangens fäste. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.




- 8** Koppla från slangen till bränslereturledningen.




9

Stäng av bränslereturledningen.




10

Koppla loss glödstiftens ledningskontakter. Användning spetstänger.




11

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.



12

Skruva loss glödstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 10. Använd en momentnyckel.




Utbyte: glödstift – MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W203). AUTODOC rekommenderar:

- Glödstiften kan fastna med tiden och brytas av när man tar bort dem.
- Använd en momentnyckel för att lossa delarna, för att undvika att överskrida brytmomentet som specificeras av biltillverkaren.
- Om du har nått brytmomentet men glödstiftet fortfarande inte kan skruvas loss behöver du vända dig till en specialist: om stiftet går av kan det leda till kostsamma motorreparationer.

13

Ta bort glödstiften. Användning spetstänger.




14

Behandla glödstiften. Använd värmebeständigt keramiskt fett.



15

Installera nya glödstift i deras monteringsäten. Användning spetstänger.




16 Dra åt glödstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.




AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.

17 Behandla glödstiftens kontakter. Använd dielektrikfett.



18 Fäst glödstiftens ledningskontakter. Användning spetstänger.




19 Rengör bränslereturledningen. Använd allrengöringssprej.




20 Öppna upp bränslereturledningen.



21 Anslut slangen till bränslereturledningen.



22 Dra åt bränsleslangens fäste. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.



23 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

24 Stäng av motorn.

25 Ta bort skärmskyddet.

26

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GLÖDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.