



Byta motorolja och filter
på **Fiat Punto 188 diesel**
– utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Skåpbil / Kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Skåpbil / Kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Skåpbil (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Flak/Chassi (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT PUNTO 188.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Insexnyckel N°H12
- Hylsa nr.27
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt skruvmejsel
- Vätske behållare
- Tratt
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorolja och filter – Fiat Punto 188. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – FIAT PUNTO 188. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3.1

Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement.




3.2

Använd hylsnyckel Nr27. Använd en spärrnyckel.



4

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.



5

Lossa oljefiltret från filterlocket.




6

Ta bort O-ringens på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.



7

Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.



8

Skruva fast det nya filtret på sin plats.



Vänligen notera!


- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.

9

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.


10.1

Installera nytt oljefilterhus och dra åt.



10.2

Använd hylsnyckel Nr27. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



11

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




Utbyte: motorolja och filter – Fiat Punto 188. AUTODOC rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.


12

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.




13

Skruva loss dräneringspluggen. Använd HEX Nr. H12. Använd en spärrnyckel.



14

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Fiat Punto 188. Tips:


- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

15

Rengör pluggen och installera ny oljetättningsring där.

16

Sätt dräneringspluggen på plats och dra åt den. Använd HEX Nr. H12. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.




17.1

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.




17.2 Använd allrengöringsprej.




18 Sänk bilen.




19 Skruva loss olje påfyllningslocket.




20 Avlägsna oljepåfyllningslocket.



21 Sätt i tratten.



22.1 Häll olja i motorn via påfyllningshålet.



22.2 Den erforderliga mängden olja är: 3.5 l.



Utbyte: motorolja och filter – Fiat Punto 188. Tips från AUTODOCs experter:


- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

23 Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

24 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



25

Dra åt olje påfyllnadslocket.


26

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



27

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

28

Ta bort skärmskyddet.



29

Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Fiat Punto 188. Tips från AUTODOC:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT!

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC
APP

Download

Google play

App Store

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PUNTO 188

OLJEFILTER FÖR FIAT: KÖP NU

**OLJEFILTER FÖR FIAT PUNTO 188: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.