



Byta höger motorfäste på
RENAULT Master II
Flak/Chassi –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Flak/chassi (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: MOTORFÄSTE – RENAULT MASTER II FLAK/CHASSI. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa 16 mm
- Hylsa 18 mm
- Spärrnyckel eller mutterdragare
- Hylsförlängare med universalknut
- Väckellådslyft eller en extra domkraft
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: motorfäste – RENAULT Master II Flak/Chassi. AUTODOC rekommenderar:


- Allt arbete ska utföras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – RENAULT MASTER II FLAK/CHASSI. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett skärmskydd för att undvika att skada lacken eller bilens plastdelar.

3 Koppla loss röret från motorfästets konsol.



4 Stötta upp motorn vid oljetråget. Använd en domkraft.

Utbyte: motorfäste – RENAULT Master II Flak/Chassi. Tips:

- Placera en bred tråkloss mellan domkraften och motorn för att förhindra att oljetråget skadas.


5

Rengör bultarna till motorfästets konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.




6

Skruva loss bultarna till motorfästets konsol. Använd en 16 mm hylsa. Använd en hylsförlängare med universalknut. Använd en spärrnyckel.




7

Ta bort bultarna.



8

Ta bort motorfästets konsol.




9

Rengör motorfästets bultar. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.




10

Skruva loss motorfästets bultar från chassit. Använd en 18 mm hylsa. Använd en hylsförlängare med universalknut. Använd en spärrnyckel.



11

Ta bort bultarna.



12

Ta bort motorfästet.




Utbyte: motorfäste – RENAULT Master II Flak/Chassi. Tips från AUTODOC:

- Undersök noggrant de övriga motorfästena och byt ut dem vid behov.

13

Rengör motorfästets monteringsytor. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.




14

Montera ett nytt motorfäste.




15

Sätt i bultarna.




16

Skruva i och dra åt motorfästets bultar i chassit. Använd en 18 mm hylsa. Använd en hylsförlängare med universalknut. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 85 Nm.



17

Montera konsolen på motorfästet.




18

Sätt i bultarna.




19

Skruva i och dra åt bultarna till motorfästets konsol. Använd en 16 mm hylsa. Använd en hylsförlängare med universalknut. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 44 Nm.



20

Fäst röret på motorfästets konsol.



21

Ta bort domkraften från motorns undersida.

Utbyte: motorfäste – RENAULT Master II Flak/Chassi. Proffsen rekommenderar:

- Sänk domkraften mjukt och utan ryckningar för att undvika skador på fordonets sammansättningar och mekanismer.

22

Ta bort skärmskyddet.

23


Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.