



Byta torkarblad fram på  
**TOYOTA Hilux VII Pick-**  
**up** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Hilux VII Pick-up 2.5 D 4WD (KUN25\_), TOYOTA Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D (KUN15\_), TOYOTA Hilux VII Pick-up 3.0 D-4D 4WD (KUN26), TOYOTA Hilux VII Pick-up 2.7 (TGN16), TOYOTA Hilux VII Pick-up 2.7 4WD (TGN26), TOYOTA Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D (KUN15\_, KUN25\_, KUN35\_), TOYOTA Hilux VII Pick-up 3.0 D 4WD, TOYOTA Hilux VII Pick-up 3.0 D, TOYOTA Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D 4WD, TOYOTA Hilux VII Pick-up 2.5 D-4D (KUN15\_, KDN1\_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D


Utbyte: torkarblad – TOYOTA Hilux VII Pick-up. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TORKARBLAD – TOYOTA HILUX VII PICK-UP. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.




2

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.




- 3 Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkkarbladet från armen.



#### Utbyte: torkarblad – TOYOTA Hilux VII Pick-up. Tips:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkkarmen från att träffa glaset.

- 4 Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkkarmen mot glaset.



#### Utbyte: torkarblad – TOYOTA Hilux VII Pick-up. Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

5 Sätt på tändningen.

6 Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.