



Byta luftfilter på  
**VAUXHALL Corsa Mk IV  
(E) Hatchback (X15) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTBYTE: LUFTFILTER – VAUXHALL CORSA MK IV (E)  
HATCHBACK (X15). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Torxbit T20
- Hylsa nr.7
- Spärrnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Plugga ur luftflödesgivaren.



**4** Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



5

Lossa fästsksruvorna på luftfilterhållaren. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



6

Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.



7

Ta av filterlocket.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

8

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



9

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



10

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



#### Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finns) med en ren trasa.

11

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



12

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

13

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



#### Utbyte: luftfilter – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

**14**

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

**15**

Skruta i fästsksruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

**16**

Sätt fast klämman på luftintagsslansen. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

**17**

Plugga in luftflödesgivaren.

**18**

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuvan.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.