



Byta motorolja och filter  
på **VOLVO S80 I (TS, 184)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4 D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO XC90 I (C, 275) 2.4 D5

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – VOLVO S80 I (TS,  
184). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.36
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Använd endast nya oljetättningsringar vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – VOLVO S80 I (TS, 184) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). Tips från AUTODOCs experter:


- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

- 2 Sätta en spillolja behållare med minst 6 l kapacitet under dränering hålet.




3

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



4

Dränera den använda oljan.



### Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). Tips:


- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

5

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

6

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



7

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

8

Sänk bilen.

9

Öppna motorhuven.

10

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

11

Avlägsna motorkåpan.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


12

Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en spärrnyckel.




13

Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.



14

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.




Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). Tips från AUTODOCs experter:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.


15

Lossa oljefiltret från filterlocket.



16

Ta bort O-ringen på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.






17

Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket. Använd en plattmejsel.



18

Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.



### Vänligen notera!

- Förvissa dig om att du installerar filtret rätt. Blanda inte ihop sidorna på delarna.

19


Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.

20

Rengör oljefilter sätet.

21

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




22

Skruva loss olje påfyllningslocket.



23

Avlägsna oljepåfyllningslocket.




24

Sätt i tratten.

25

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 5.9 l.




Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

26

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

27

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



28

Dra åt olje påfyllnadslocket.

29

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

30


Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

31 Installera motorkåpan och säkra den.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.

32 Ta bort skärmskyddet. Stäng motorhuven.

### Utbyte: motorolja och filter – VOLVO S80 I (TS, 184). AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.