



Byta motorolja och filter  
på **Nissan X Trail T30**  
**diesel** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB), NISSAN NP300 Navara Flak / Chassi (D40) 2.5 dCi, NISSAN MURANO (Z51) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di, NISSAN Almera II Sedan (N16) 2.2 Di, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi, (+ 17)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – NISSAN X TRAIL  
T30. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.14
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: motorolja och filter – Nissan X Trail T30. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Nissan X Trail T30.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




Utbyte: motorolja och filter – Nissan X Trail T30. Tips:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.


2

Sätta en spillolja behållare med minst 6 l kapacitet under dränering hålet.

**3** Skruva loss oljefiltret.




**4** Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



Utbyte: motorolja och filter – Nissan X Trail T30. AUTODOC rekommenderar:


- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

**5** Rengör oljefilter sätet. Skruva fast det nya filtret på sin plats.




6

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.



7

Dränera den använda oljan.



### Utbyte: motorolja och filter – Nissan X Trail T30. Tips från AUTODOC:


- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshålet.

8


Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.

9

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



**10** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringsprej.




**11** Sänk bilen. Öppna motorhuven.




**12** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**13** Skruva loss olje påfyllningslocket. Avlägsna oljepåfyllningslocket.



**14** Sätt i tratten.

**15** Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 5.2 l.



Utbyte: motorolja och filter – Nissan X Trail T30. Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

16

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

17

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



18

Dra åt olje påfyllnadslocket.



19

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



20


Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

### Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

21

Ta bort skärmskyddet. Stäng motorhuven.



### Utbyte: motorolja och filter – Nissan X Trail T30. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR NISSAN**

**OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR NISSAN X TRAIL T30**

**OLJEFILTER FÖR NISSAN: KÖP NU**

**OLJEFILTER FÖR NISSAN X TRAIL T30: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.