



Byta luftfilter på **Citroen**
Xsara Picasso –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 1.9 D, CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 1.4, CITROËN Xsara Skåpbil / Hatchback (N3) 1.4, CITROËN Xsara Skåpbil / Hatchback (N3) 1.9 D, CITROËN Xsara Skåpbil / Hatchback (N3) 2.0 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – CITROEN XSARA PICASSO.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk

- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: luftfilter – Citroen Xsara Picasso. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Citroen Xsara Picasso – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.




4 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.




5 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



6 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



7 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Citroen Xsara Picasso. Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.


8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



9


Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Citroen Xsara Picasso. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


10 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



11 Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



12 Ta bort skärmskyddet.



13 Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR CITROEN

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR CITROEN XSARA PICASSO

LUFTFILTER FÖR CITROEN: KÖP NU

**LUFTFILTER FÖR CITROEN XSARA PICASSO: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.